

MOS APAREJO ALTO ESPESOR

DEFINICION

FONDO ACRÍL. ALTO ESPES. es un aparejo acrílico de 2 componentes para la reparación de carrocerías. En el desarrollo de **FONDO ACRÍL. ALTO ESPES.** se han cuidado especialmente dos aspectos: su calidad y su fácil aplicación en el taller.

Posee un óptimo poder aislante además de muy buena adherencia sobre masillas, fondos y pinturas endurecidas debidamente lijadas.

CARACTERISTICAS FISICAS

Naturaleza:	Acrílico 2 componentes	
Color:	Gris	
Peso específico:	1,6 kg/l a 20°C	
Espesor film seco:	80-100 micras 1 capa, sin diluir	
	50 micras 1capa, diluido un 25%	
VOC:	390 g/l	FONDO ACRÍL. ALTO ESPES.
VOC:	435 g/l	Mezcla de Aplicación
Residuo Seco:	70%	
Rendimiento:	9-18 m²/l 100-200 micras	

PRODUCTOS AUXILIARES

Catalizador HS - Standard

Catalizador HS - Fast

Diluyente estándar

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

PROCESO		Masilla	Pintura OEM	Cataforesis
	P240	✓	✓	✓
	Degreaser	✓	✓	✓

PROPORCIÓN MEZCLA

MÉTODO DE APLICACIÓN

FONDO ACRÍL. ALTO ESPES.									
HS - Standard	volumen 100:25:0-25	Alto espesor 4:1 0-10%	19"-50"	20'-40'		1,6-1,8	3-4	15-20	2
HS - Fast	peso 100:15:0-14	Aislante 4 : 1 : 1		15'-35'		1,7-1,9	3	10	2

MOS APAREJO ALTO ESPESOR

SECADO

20° C

60° C

IR - OC

				
HS - Standard	0%	15'	2 h	3 h
	25%	20'	1,5 h	2 h
HS - Fast	0%	15'	1,5 h	3 h
	25%	20'	1 h	1,5 h

		
HS - Standard	30'	30'
HS - Fast	20'	30'

	DISTANCIA LÁMPARA	FLASH OFF	FULL BAKE
HS - Standard	80 cm	5'	7'

LIJADO

					
INICIAL	P360/400	P360/400	INICIAL	P600	P600
FINAL	P600	P600	FINAL	P800	P800

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar las fichas de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTIA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.